

Xyladecor Gartenholz-Öl

Stand: Februar 2006
Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Produktart	Geruchsmildes Pflegeöl zum Schutz und zur Konservierung von unbehandelten Harthölzern mit Wachs.
Inhaltsstoffe	Alkydharz, Pigmente, Lösungsmittel und Additive.
Wirkung	Durch ausgezeichnete Tiefenwirkung werden alte, vergraute und stumpfe Holzoberflächen belebt, gepflegt und aufgefrischt.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• ideales Pflegemittel für Hartholz-Böden.• gutes Eindringvermögen, zieht tiefenwirksam ein• trocknet an der Oberfläche vollständig ab• nach Trocknung geruchlos, wasser- und schmutzabweisend• frischt alte, vergraute, stumpfe Holzoberflächen auf• belebt die natürliche Holzmaserung• ergibt gleichmäßige, seidige Oberflächen• leicht zu verarbeiten
Anwendungsbereich	Für Holzböden im Außenbereich, Pergolen, Sichtblenden. Alte und neue Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke etc. aus Eucalyptus, Hartholz, z.B. Afzelia, Afrormosia, Bangkirai, Eiche, Frameri, Ilomba, Iroko, Jatai, Kaori, Lärche, Makoré, Meranti, Oregon pine, Radiata pine, Red Cedar, Red Narra, Redwood, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak.
Farbtöne	Farblos, Natur Dunkel und Rötlich.
Gebindegröße	2,5 l

II. Technische Daten

Dichte/20°C	ca. 0,845 – 0,850 g/cm ³
Viskosität/20°C	> 30 sec. (gemäß EN 535)
Trocknung (20°C/60% rel. Luftfeuchte)	Durchtrocknung nach ca. 24 Stunden. Überarbeitbar nach ca. 5 Stunden.

III. Verarbeitung

Vorbereitung	Holz reinigen (z.B. mit Seifenwasser), trocknen lassen und eventuell mit Schleifpapier oder Schleifvlies leicht anschleifen.
Verbrauch	2,5 Liter reichen bei zweimaligem Auftragen für ca. 35 m ² .
Anwendung	Xyladecor Gartenholz-Öl ist gebrauchsfertig. Das Öl mit einem Pinsel oder einem sauberen, weichen Tuch dünn und gleichmäßig auftragen. Nach Trocknung - ca. 5 Stunden - ein zweites Mal auftragen. Zur Erzielung besonders schöner Oberflächen bei <u>altem</u> Hartholz ist ein dritter Auftrag empfehlenswert. Anschließend ca. 24 Stunden trocknen lassen. Gebinde nach Gebrauch wieder dicht verschließen.
Pflege	Zur Nachpflege nach Witterungsbeanspruchung Schmutz auf den Holzflächen entfernen und anschließend - je nach Abwitterungsgrad - 1 bis 2 x mit Xyladecor Gartenholz-Öl behandeln. Bei stark vergrautem Holz mit Xyladecor Teakholz-Reiniger vorbehandeln.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
Hinweise	Produkt nicht spritzen. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Nur in gut belüfteten Bereichen verarbeiten. Die mit Xyladecor Gartenholz-Öl getränkten Tücher einzeln an der Luft zum Trocknen aufhängen oder ausbreiten. Gefahr der Selbstentzündung. Nach Aushärtung entsorgen.
Lagerung und Entsorgung	Xyladecor Gartenholz-Öl im Originalgebinde und nicht über + 30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr.: 08 01 11 (Farb- und Lackabfälle) Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Wassergefährdungsklasse	WGK 2
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	entfällt

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neuesten Stand dar und ersetzt die Ausgabe mit Stand Dezember 2003.



ICI Paints Deco GmbH
Postfach 10 02 05
40702 Hilden
Tel: 02103/205 800
e-mail: paints_deco_de@ici.com
www.xyladecor.de

