



# Xyladecor Gartenparkett-Lasur

## Technisches Merkblatt U417

Stand: Juni 2005  
Seite 1 von 3

### I. Produktbeschreibung

<b>Produktcode für Farben und Lacke</b>	M-KH 01
<b>Produktart</b>	Farbige Lasur für den Schutz und die dekorative Gestaltung von Holzböden im Aussenbereich, auf Wasserbasis. Für witterungsbeständige, strapazierfähige Oberflächen.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Kunstharzdispersion, modifiziertes Alkydharz, Pigmente, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter 0180/5240042).
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• geruchsarm</li><li>• schützt vor Nässe und UV-Strahlen</li><li>• verlängert die Haltbarkeit</li><li>• belebt und frischt Holz auf</li><li>• dauerhafte und dekorative Farbgebung</li><li>• wasserbasiert</li><li>• blättert nicht ab</li><li>• wasserabweisend</li><li>• pflegeleichte Oberflächen</li></ul>
<b>Anwendungsbereiche</b>	Xyladecor Gartenparkett-Lasur ist die ideale Lasur für den Schutz und die dekorative Gestaltung von Holzböden für Terrassen, Wege, Planken, Balkone und Treppen im Außenbereich. Geeignet für kesseldruckimprägnierte Hölzer, aber auch für neues, unbehandeltes sowie altes Holz.
<b>Farbtöne</b>	Tannengrün, Nußbaum, Kastanie, Zeder, Palisander, Kiefer, Eiche, Walnuss und Farblos
<b>Gebindegrößen</b>	2,5 l und 0,75 l

### II. Technische Daten

<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,04 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viskosität/20°C</b>	Dünnflüssig
<b>Trocknung</b>	Bei normaler Witterung (20° C / 65% rel. LF.) nach ca. 4 Stunden trocken
<b>Verträglichkeiten/ Korrosionsverhalten</b>	Greift Metall und Glas nicht an

### III. Verarbeitung

<b>Vorbereitung</b>	Die Untergründe sollten sauber und tragfähig sein, Schmutz und Staub von bereits verlegten Hölzern am besten mit einem Schrubber und Wasser abbürsten oder mit einem starken Wasserstrahl abspritzen. Nasses Holz vor dem Anstrich abtrocknen lassen. Dickschichtige, abgeplatzte oder gerissene Altanstriche entfernen. Beim Schleifen Schleifstaub nicht einatmen; Staubmaske tragen. Pflanzen während des Streichens zurückbinden.
<b>Verbrauch</b>	2,5 l reichen für ca. 20 m <sup>2</sup> , 0,75 l für ca. 6 m <sup>2</sup> bei zweimaligem Anstrich.

<p><b>Anwendung</b></p>	<p>Holz für Terrassen und andere Gartenhölzer sind meist kesseldruckimprägniert und somit gegen Fäulnis und Insekten geschützt. Für die dauerhafte Erhaltung und Gestaltung von unbehandelten, neuen Nadelhölzern empfehlen wir vor dem Einsatz von Gartenparkett-Lasur den Voranstrich mit Xyladecor Holzschutz-Grundierung (hierbei Trocknungszeiten beachten), um einen zusätzlichen Schutz gegen Bläueverfärbungen sicherzustellen.</p> <p>Vor Gebrauch gut schütteln oder umrühren. Nicht verdünnen. Mit einem weichen, möglichst breiten Flachpinsel 2 x streichen.</p>
	<p><b>Tipps: Vorab Testanstriche auf kleiner Holzfläche durchführen.</b> Der endgültige Farbton kann durch die Holzart und frühere Anstriche beeinflusst werden.</p> <p>Neue noch nicht verlegte Bodenplatten von allen Seiten streichen. Stärker belastete, abgescheuerte Bodenflächen, Stufen, Kanten oder ähnliches öfter neu streichen und farblich anpassen.</p> <p>Die Sorte Farblos frischt farbig lasiertes Holz auf, belebt die Holzmaserung und verlängert die Haltbarkeit.</p> <p>Des weiteren lassen sich alle Farbtöne mit der Sorte Farblos individuell aufhellen.</p> <p>Den ersten Anstrich mindestens 4 Stunden trocknen lassen, danach den 2. Anstrich auftragen</p> <p><b>Gebinde nach der Arbeit gut verschlossen halten. Restmengen jedoch bald aufbrauchen.</b></p>
<p><b>Reinigung</b></p>	<p>Pinsel- und Werkzeugreinigung: Mit Wasser und Seife bzw. Spülmittel. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.</p>
<p><b>IV. Besondere Hinweise</b></p>	
<p><b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b></p>	<p>Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser abspülen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Anfallenden Schleifstaub nicht einatmen; Staubmaske tragen. Produkt nicht spritzen.</p>
<p><b>Lagerung und Entsorgung</b></p>	<p>Das Produkt frostfrei (nicht längere Zeit unter + 5° C) und nicht über + 30° C im Originalgebinde lagern. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.</p> <p><b>Restentleertes (tropffreies Gebinde) in Wertstoff-Sammelbehälter (Gelbe Tonne) geben. Nicht restentleertes Gebinde sowie flüssige Reste und Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben).</b></p> <p><b>Abfallschlüssel-Nr.: 080112.</b> <b>Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.</b></p>
<p><b>Wassergefährdungsklasse</b></p>	<p>WGK 1</p>
<p>Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwandten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder <b>ICI Paints Deco GmbH</b> zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.</p>	



ICI Paints Deco GmbH  
Postfach 10 02 05  
40702 Hilden  
Tel: 02103/205 800  
e-mail: [paints\\_deco\\_de@ici.com](mailto:paints_deco_de@ici.com)  
[www.xyla.de](http://www.xyla.de)

