

Xyladecor Teak- MöbelölStand: April 2005
Seite 1 von 2**I. Produktbeschreibung**

Produktart	Geruchsmildes Pflegeöl zum Schutz und zur Konservierung von unbehandelten Hartholz-Gartenmöbeln.
Inhaltsstoffe	Alkydharz, Pigmente, Lösungsmittel und Additive.
Wirkung	Durch ausgezeichnete Tiefenwirkung werden alte, vergraute und stumpfe Holzoberflächen belebt, gepflegt und aufgefrischt.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• ideales Pflegemittel für Hartholz-Gartenmöbel• gutes Eindringvermögen, zieht tiefenwirksam ein• trocknet an der Oberfläche vollständig ab• nach Trocknung geruchlos, wasser- und schmutzabweisend• frischt alte, vergraute, stumpfe Holzoberflächen auf• belebt die natürliche Holzmaserung• ergibt gleichmäßige, seidige Oberflächen• leicht zu verarbeiten• Für Kinderspielzeug geeignet: geprüft nach DIN EN 71, Teil 3
Anwendungsbereich	Alte und neue Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke etc. aus Hartholz, z.B. Afzelia, Afrormosia, Bangkirai, Eiche, Frameri, Ilomba, Iroko, Jatai, Kaori, Lärche, Makoré, Meranti, Oregon pine, Radiata pine, Red Cedar, Red Narra, Redwood, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak, Eukalyptus.
Farbtöne	Farblos, Teak. Für rötliche Holzarten, wie Teak, Meranti, Bangkirai empfehlen wir den Farbton Teak; bei hellen Holzarten wie Eiche, Robinie, Iroko die Sorte Farblos.
Gebindegröße	0,75 l

II. Technische Daten

Dichte/20°C	ca. 0,845 – 0,850 g/cm ³
Viskosität/20°C	> 30 sec. (gemäß EN 535)
Trocknung (20°C/60% rel. Luftfeuchte)	Durchtrocknung nach ca. 24 Stunden. Überarbeitbar nach ca. 5 Stunden.

III. Verarbeitung

Vorbereitung	Möbel reinigen (z.B. mit Seifenwasser), trocknen lassen und eventuell mit Schleifpapier oder Schleifvlies leicht anschleifen.
Verbrauch	0,75 Liter reichen bei zweimaligen Aufträgen für ca. 9 m ² .
Anwendung	Xyladecor Teak-Möbelöl ist gebrauchsfertig. Das Öl mit einem sauberen, weichen Tuch oder Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen. Nach Trocknung -ca. 5 Stunden- ein zweites Mal auftragen. Zur Erzielung besonders schöner Oberflächen bei <u>altem</u> Hartholz ist ein dritter Auftrag empfehlenswert. Anschließend ca. 24 Stunden trocknen lassen (Nicht in den Regen stellen!). Gebinde nach Gebrauch wieder dicht verschließen.
Pflege	Zur Nachpflege nach Witterungsbeanspruchung Schmutz auf den Holzflächen entfernen und anschließend -je nach Abwitterungsgrad- 1 bis 2 x mit Xyladecor Teak-Möbelöl behandeln.

IV. Besondere Hinweise**Gebrauchs- und
Warnhinweise**

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung tragen. In gut belüfteten Bereichen verarbeiten.
Produkt nicht spritzen. Schleifstaub nicht einatmen, Staubmaske tragen.

**Die mit Xyladecor Teak-Möbelöl getränkten Tücher einzeln an der Luft zum Trocknen aufhängen oder ausbreiten. Gefahr der Selbstentzündung.
Nach Aushärtung entsorgen.**

Lagerung und Entsorgung

Xyladecor Teak-Möbelöl nur im Originalgebinde und nicht über + 30°C lagern. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall Sammelstelle). Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Wassergefährdungsklasse

WGK 2

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Entfällt.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen.

Diese Ausgabe stellt den neuesten Stand dar und ersetzt die Ausgabe von November 2001.



ICI Paints Deco GmbH
Postfach 10 02 05
40702 Hilden
Tel: 02103/205 800
e-mail: paints_deco_de@ici.com
www.xyladecor.de

