

Xyladecor®



**Technisches
Merkblatt
U 1042**

Xyladecor® Echtbraun

Stand: Sept.2002
Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Produktcode für Holzschutzmittel	HSM-LV 30
Gebrauchsanweisung	Mißbrauch von Holzschutzmitteln kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Herstellerhinweise daher aufmerksam lesen und Gebrauchsanweisung befolgen.
Produktart	Holzschutzmittel, lösemittelhaltig.
Gütezeichen	RAL-Verleihungsurkunde Nr. 740. Ausgezeichnet mit dem Gütezeichen „RAL-Holzschutzmittel“ nach amtlicher Prüfung der Wirksamkeit gegen Holzschädlinge und amtlicher Bewertung der gesundheitlichen sowie umweltbezogenen Unbedenklichkeit bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Die Produktion wird amtlich überwacht.
Güteüberwachung	Amtliche Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen, Braunschweig.
Wirkstoff	0,90 % Propiconazole
Weitere Inhaltsstoffe	Alkydharz, Pigmente, Lösemittel und Additive.
Wirkung	Schützt Holz vorbeugend vor holzerstörender Fäulnis sowie vor Witterungseinflüssen (Nässe, Sonne).
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• naturmatt• farbtonebeständig• leicht zu verarbeiten• schützt Holz dauerhaft• feuchtigkeitsregulierend• erhält die natürliche Holzmaserung• blättert nicht ab, deshalb problemlos nachzupflegen, ohne abzuschleifen oder abzubeizen
Anwendungsbereich	Xyladecor Echtbraun dient dem Schutz statisch nicht beanspruchter Hölzer ohne Erdkontakt im Außenbereich vor Fäulnis (entsprechend GK3 nach DIN68800, Teil 3), wie z.B. Zäune, Gatter, Pergolen, Scheunen, Tore, Schuppen usw.
Farbton	Dunkelbraun
Gebindegrößen	0,75 l; 2,5 l; 5 l.

II. Technische Daten

Dichte/20°C	ca. 0,85/cm ³
Viskosität	Dünnflüssig
Flammpunkt	58 - 61°C.
Trocknung	Bei normaler Witterung nach ca. 1 Tag oberflächlich trocken.
Verträglichkeit/ Korrosionsverhalten	Greift Glas und Metall nicht an. Nach Trocknung des Holzschutzmittels können Kunststoffe und bituminöse Materialien mit dem behandelten Holz in direktem Kontakt gebracht werden.

III. Verarbeitung

Vorbereitung	<p>Neues Holz: Nicht erforderlich.</p> <p>Renovierung: Alte Anstriche wie Dickschichtlasuren, Klarlacke oder deckende Farben restlos entfernen. Alte mit Xyladecor Echtbraun gestrichene Holzoberflächen erfordern kein Abbeizen und kein Abschleifen. Holz nur säubern und wieder mit Xyladecor Echtbraun behandeln. Kunststoffe und bituminöse Materialien abdecken. Pflanzen von Holz zurückbinden.</p>
Einbringmenge	160 – 200 ml/m ² bei 2-3 Anstrichen.
Anwendung	<p>Gebinde-Inhalt gut schütteln oder umrühren. Nicht verdünnen. Mit weichem Flachpinsel in Maserrichtung streichen. Den zweiten Anstrich frühestens nach 12 Stunden auftragen.</p> <p>Farbige Holzinhaltstoffe können durch Regenwasser herausgewaschen werden und darunterliegende helle Putzflächen und Mauerwerk verflecken. Deshalb im Anschluß an die Xyladecor Echtbraun-Behandlung die Hirnholzflächen mit einem Kunstharzlack im entsprechenden Farbton verschließen (mindestens 2 Anstriche).</p> <p>Gebinde nach der Arbeit gut verschließen. Restmenge bald aufbrauchen, um ein Eindicken zu vermeiden.</p>
Eigenschaften des behandelten Holzes	Die Brennbarkeit des Holzes wird nach Trocknung nicht erhöht.
Reinigung der Werkzeuge	Mit Pinselreiniger. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung und entsprechenden EU-Richtlinien	<p>Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.</p> <p>Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Enthält Propiconazole. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p>
Gebrauchs- und Warnhinweise	<p>Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Mißbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Das Holzschutzmittel darf nur im Außenbereich angewendet werden. Holzschutzmittel nicht anwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direktem Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt sowie bei Bienenhäusern. Nicht spritzen. Sprühnebel gefährden Gesundheit und Umwelt. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Nicht bei offenem Licht und offenem Feuer arbeiten. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Keine Anwendung in unmittelbarer Gewässernähe. Das Mittel darf nicht in Gewässer gelangen.</p>
Lagerung und Entsorgung	<p>Das Mittel nur in Originalgebinden und nicht längere Zeit bei Temperaturen über und nicht längere Zeit bei Temperaturen über +30°C lagern. Nicht in Grund- und Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.</p> <p>Abfallschlüssel-Nr.: 030202 (chlororganische Holzschutzmittel).</p> <p>Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle).</p> <p>Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben.</p>

Wassergefährdungsklasse

WGK 2.

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)

Gefahrklasse A III.

**Holzschutz-Mittel sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **ICI Paints Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neuesten Stand dar und ersetzt die Ausgabe mit Stand Febr. 2002.



ICI Paints Deco GmbH
Postfach 10 02 05
40702 Hilden
Tel: 02103/205 800
e-mail: paints_deco_de@ici.com
www.xyladecor.de

